

LMP24 REGLEMENT

Version 1.4



- Chassis:** JKC43 Aeolos, med standard Bite Bars (**Front 1,0 mm, Bag 1,2 mm**).
- Det er tilladt at slibe i lejebukke, KUN med det formål at udligne evt. skævheder.
- Det er tilladt lodde en U-formet bøjle af pianotråd imellem baghjulslejebukke og chassis bund, med det formål at forstærke lejebukke. Åbning opad eller nedad OK.
- Fastloddede pin tubes OK, "flydende" pin tubes IKKE tilladt.
- Alu pans C26PA **ER IKKE TILLADT**.
- Motor:** JKHR Hawk Retro, (Uåbnet). Der må files/slibes hak for at sikre frigang af bagaksel. **Motor må fastgøres med motorbøjle JK C92 ved skrue/lodning**
- Body:** JK721607(Sky Activ), JK721629(Gulf), JK721630(VisitFlorida), JK721631(Lotus), JK7216B(klar body). Alle 0.010" Lexan.
- Body skal dekoreres med sponsordecals samt min 3 hvide numre på blå eller rød baggrund.
- Min 1 mm lodret kant forrest på karosseri (skærelinie)
- Min 35 mm og Max højde bag 37 mm Monteret på **komplet bil**, målt fra prøvebræt.
- Tilladt at skære af bagende af body, dog skal der være min 20 mm fra top tilbage.**
- Lejer:** 3/32" aksel, ABEC5 Kuglelejer som bilen er leveret med, tilladt på bagaksel.
- Forhjul:** Der skal ikke være forhjul monteret, MEN der skal være Forhjulsmærkat i passende str monteret. Dia. Min. 19 mm.
- Baghjul:** JK87000PP(.700"/17,78mm), JK8700PP (.720"/18,83mm), JK8711PP (.765"/19,43mm) eller dæk lavet af tilsvarende JK Donuts, må slibes ned til passende str.
- Gear:** **Pinion 9 Tands, Kronhjul 36 Tands plastgear.**
- Guide:** JK3503 Low Cut Guide eller JK3502 Normal Guide
- Frihøjde:** Min. 0.8 mm under motor og bagud før start, Chassis vinger skal have frigang, når der tjekkes på banen hvor løbet afvikles.
- Bredde:** Max. 83,5 mm målt over baghjul.

Ændringer i forhold til tidligere reglement, er markeret med rød tekst.